

Intézmény neve: **Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája**

Intézmény címe: 8600 Siófok, Koch R. u. 8.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. sz. melléklet
Tűzriadó terv

2020. év

Tűzjelzés módjai:

A létesítmény rendelkezik beépített tűzjelző rendszerrel. Tűz esetén a rendszer automatikusan jelez. Amennyiben tüzet észlelünk és a rendszer még nem jelzett, a legközelebbi kézi jelzésadó működtetésével kell a tűzjelző rendszert működésbe hozni, vele egy időben hangos „TŰZ VAN-TŰZ VAN” kiáltással figyelmeztessük az épületben tartózkodókat.

A tagintézményvezető miután tájékozódott a kialakult helyzetről, meggyőződött az eset valódiságáról, a rendelkezésre álló adatok pontosításával jelentse az esetet a tűzoltóságnak.

Általános segélyhívó :

112

A telefonon történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

Soron kívül értesítendő még: (amennyiben nem tartózkodik a helyszínen)

- Tóth Krisztina igazgató: 30/402-63-40
- Pinczési Ferenc igazgató-helyettes: 20/224-52-54
- Olasz Erzsébet Ildikó igazgató-helyettes: 30/97-96-631

Tűz esetén szükséges teendők:

- Tűzjelzés esetén az épületben tartózkodóknak a legrövidebb úton el kell hagyniuk az épületet.
- A karbantartó végezze el az áramtalanítást és a gáz elzárást. A közmű elzárók helyét az alaprajz tartalmazza.
- A tantermekben a jelzés észlelésekor a tanárok azonnal utasítsák a tanulókat az épület fegyelmezett elhagyására, határozzák meg a menekülés útvonalát és irányítsák őket a gyülekező helyre.
- Menekülésre a tűz által kevésbé veszélyeztetett folyosókat, kijáratokat kell használni.
- Az adott osztálytermet a pedagógus hagyja el utolsóként miután meggyőződött róla, hogy a tanulók azt elhagyták, az ajtót tegye be maga után. A naplót a pedagógus vigye magával.
- A kijelölt épületrész felelősök (az épületrész utolsó tantermében tartózkodó pedagógus) kifelé haladva minden helyiségbe betekintve győződjenek meg arról, hogy az épületben senki sem tartózkodik és az ajtókat csukják be. Ha a keletkezett tűz miatt valamelyik épület részt nem tudták ellenőrizni azt is jelentsék a tagintézményvezetőnek.
- Az iskolai rendet és fegyelmet az épületen kívül is meg kell tartani. Az osztályok egy csoportban gyülekezzenek a pedagógus által meghatározott gyülekezőhelyen.

Minden osztályhoz az a tanár tartozik, akinek éppen órája van az adott osztállyal, ha az iskolát az óráközi szünetben, lyukasórán kell elhagyni - az, akivel a szünetet megelőzően volt órája. A riadó teljes ideje alatt végig ugyanaz a tanár van az adott osztályhoz beosztva.

- Gyülekezőhely: oldalsó udvar, iskola előtti tér.
- A gyülekezőhelyeken az osztályokhoz tartozó tanárok végezzék el a létszámellenőrzést és annak eredményét jelentsék a tagintézményvezetőnek.
- Az a tanár, aki éppen nem adott órát, ő is köteles a tagintézményvezetőnek jelenteni.
- A tagintézményvezető helyettes segítse a létszám ellenőrzést a tagintézményvezetőnek.
- Esetleges létszámhiányról a tűzoltóságot azonnal értesíteni kell.
- Mindenkinek kötelessége az életmentés, a tűz oltásának megkezdése, a tűz terjedésének megakadályozása, a lehetőségekhez képest a vagyonmentés. Minden szinten található kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsap melyek helyét az alaprajzok tartalmazzák. Sikertelen oltás, életet veszélyeztető nagy kiterjedésű tűz esetén haladéktalanul el kell hagyni a tűz környezetét.
- Tűz bekövetkezése esetén mindig az életmentés az elsődleges feladat. Azonnal meg kell győződni, hogy nem rekedt-e benn valaki a tűz által veszélyeztetett helyiségekben. A mentési, tűzoltási feladatok ellátásánál természetesen ügyelni kell saját magunk és mások biztonságára.
- Abban a helyiségben, ahol a tűz keletkezett, fölöslegesen ne nyissuk ki az ajtót, mert a beáramló friss levegő tovább táplálja a tüzet. Zárt helyiségbe történő behatolásnál számolni kell szűrőlánc kialakulásának a veszélyével.
- Azok, akik nem végeznek mentéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatokat, minél hamarabb hagyják el az épületet. A kiürítésre a lehető legrövidebb útvonalakat kell igénybe venni.

Füst elleni védekezés

Ha a tűz során keletkezett füst akadályozza a mentést, az ablakok kinyitásával javítható a láthatóság. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a friss levegő növelheti a tűz intenzitását.

A füst elleni védekezés legegyszerűbb módja, ha száraz, de még jobb, ha vizes, nedves ruhát tartunk a szánk, orrunk elé és azon keresztül szívjuk a levegőt. A füst meleg, ezért felfelé száll, így a helyiségen belül felfelé egyre sűrűbb, a padlószinten pedig ritka, sőt a legtöbb esetben ott van egy réteg füstmentes levegő. Ezért célszerű lehajolni, sőt esetenként a padozaton mászni, kúszni.

Égés elleni védekezés

Tűz esetén előfordulhat, hogy valakinek a ruhája meggyullad. Ilyen esetben próbáljunk azonnal megszabadulni az égő ruhadarabtól, vagy a padozatra lefeküdvé az égő részre ráfeküdvé, eltakarva eloltani a tüzet.

A segítségre sietők soha ne alkalmazzanak vizet, mert így forrázás következhet be és súlyos égési sérülést szenvedhet a mentendő személy.

Akkor járunk el helyesen, ha a sérültet betakarjuk száraz ruhával, takaróval, szőnyeggel úgy rányomkodva, hogy ne legyen alatta levegő.

A sérültet pihentetni kell, le kell takarni amíg orvosi ellátásban nem részesül.

Főbb veszélyforrások

- Veszélyt jelenhetnek az elektromos berendezések, hőfejlesztő berendezések.
 - Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott elektromos berendezést szabad üzemeltetni.
 - Az elektromos hő fejlesztő készüléket, berendezést a környezetében levő éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
 - Hő termelő berendezést letakarni tilos!
 - A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, kivéve azokat a készülékeket, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- Magatartási szabályok be nem tartása (dohányzás, szándékos tűzokozás).
 - Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen lehet. Égő gyufát, dohányneműt a kihelyezett szemétkosárba dobni tilos!

A tűzoltó készülékek alkalmazása

Az épületben elhelyezett kézi tűzoltó készülékekkel – megfelelő alkalmazással – hatékonyan lehet beavatkozni kisebb tüzek eloltására, megakadályozva ezzel nagyobb tüzek kifejlődését. A tűz oltását természetesen a legközelebbi készülékkel kell megkezdeni, de – lehetőleg – mindjárt vigyünk oda több készüléket, hogy az esetleg sikertelen oltási kísérlet esetén legyen mivel folytatni a beavatkozást, illetőleg nagyobb tűz esetén több készülék egyidejű alkalmazásával érhetünk el hatékonyabb oltást.

A különböző tűzoltó készülékekre nincs általános kezelési utasítás, mindig a gyártó adja meg minden egyes típus használatára vonatkozó előírásokat.


A készülékek alkalmazása során a tűz közelében a biztosító lapot, vagy szeget (típustól függően) ki kell venni és 3-4 méter távolságból az oltóanyagot a tűzre irányítva, a készülék szakaszos működtetésével az oltást meg kell kezdeni, szabadtéren, vagy légáramlatnak kitett helyen ügyelve arra, hogy a légáramlás az oltás irányából érkezzen.

Amennyiben az oltóanyag nem éri el hatékonyan a tüzet, lassan közelebb kell menni, annyira, hogy az oltást végző személy biztonságának veszélyeztetése nélkül az oltóanyagot az égő anyag felületére, illetőleg a lángtérbe lehessen juttatni.

A láng leverése után az oltás akkor tekinthető befejezettnek, ha a visszagyulladás veszélye már nem áll fenn.

A tűzoltó készülékek használata:

1. A biztosító elem eltávolítása,
2. A lövőke ráirányítása a tűzre,
3. A működtető kar szakaszos lenyomása.



A tűzoltó készülékek használatának taktikája:

- A hatékony oltás érdekében - tűz nagyságától függően -, a legnagyobb oltásteljesítményű tűzoltó készülékkel kell az oltást megkísérelni. Ha van rá lehetőség és szükséges, akkor egyszerre több személy, több tűzoltó készülékkel oltson, szükség esetén egyéb oltó eszköz is igénybe vehető.
- Az oltást a huzat, illetve a szél irányából kell végrehajtani.
- Laza szerkezetű szilárd anyagokba, illetve folyadékokba az oltóanyagot belőni tilos, azokra azt rá „kell teríteni”.
- A tűzoltó készülékeket szakaszosan kell működtetni, így az újragyulladások is elolthatóak. A tűzoltó készülék folyamatos működtetése esetén a működési idő 6-15 másodperc.
- Elektromos berendezés tüzénél első teendő a leválasztás.

Falitűzcsap használata

- A falitűzcsap elsősorban nem a beavatkozó tűzoltóság, hanem az épületben dolgozók, tartózkodók tűzoltó eszköze.
- A falitűzcsap használati sorrendje a következő:
 1. A tűzcsap szekrény ajtaját ki kell nyitni és az ott lévő 20m-es tömlőt a szekrényből ki kell emelni.
 2. A kiemelt köralakban feltekert tömlőt ki kell gurítani úgy, hogy a tömlő mindkét vége nálunk maradjon (az egyik vége a tűzcsapon eleve rögzített).
 3. A kigurítás után a tömlőt a lehetőségekhez képest kiegyenesítjük csavarodását lehetőleg megszüntetjük a tüzet megközelítjük.
 4. Ha van társunk szólunk neki, hogy a falban lévő csapot nyissa meg. Ha egyedül vagyunk a tömlő végén lévő „sugárcsővet” zárjuk el, szaladjunk vissza a falitűzcsap szekrényhez és nyissuk meg a tűzcsap szerelvényét. Figyelem! soha ne nyissuk meg a tűzcsapot addig, míg a tömlő a szekrényben van, mert nem tudjuk kivenni azt a szekrényből!!!!
 5. A sugárcsővet a tűzre irányítjuk, megnyitjuk a sugárcső nyitókarját és meg kezdjük az oltást. „Figyelem! Vízzel csak áramtalanított berendezés, helység oltható!

Tűzoltókészülék taktika

Rossz


Jó




A tüzet szélirányból kell oltani!



Felületi tüzeket „tőlünk elhajtvá” kell oltani!



Csepegő vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!




Az oltáshoz szükséges készülékeket egyidejűleg kell bevetni! (nem egymás után)



Ügyelni kell a visszagyulladásra!



A használt tűzoltókészülékeket nem szabad visszaakasztani!



Gondoskodni kell az újratöltésről!

Rossz

Jó

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.